

TX

BAHCO
DORTMUND



HOCHDRUCKSCHLÄUCHE SERIE TX 30 BIS TX 41

| Schläuche der 800 bar-Serie haben eine Innenseele aus ölbeständigem, synthetischem Gummi, einen Druckträger mit vier Drahtspiral-Einlagen und einer Außendecke aus öl- und witterungsbeständigem synthetischem Gummi, schwarz.

Schläuche der 1000 bar-Serie haben eine Innenseele aus extrudiertem Polyesterrohr (PEL), einen Druckträger aus Aramidgeflecht, einem Geflecht aus vermessingten hochfesten Stahldrähten und einer Polyesterzwischenlage. Die Außendecke ist aus Polyurethan (PUR), schwarz.

Schläuche der 1500 bar-Serie haben eine Innenseele aus Polyoxymethylen (POM), einen Druckträger mit 4 Drahtlagen aus hochzugfestem Stahldraht und eine Außendecke aus Polyamid (PA), grau.

Alle Schläuche haben an den Enden eine Überwurfmutter SW19 mit M14 x 1,5 Innengewinde. Die Schläuche der Serie TX 30 bis TX 40 sind beidseitig mit einem Doppelnippel SW 19 (Type T1) mit 1/4" Außengewinde ausgestattet. Schläuche der Serie TX 41 sind mit 1 x Doppelnippel SW 19 (Type T1) mit 1/4" Außengewinde und 1 x Doppelnippel SW 24 (Type T 14 I) mit 1/4" Innengewinde und Vertiefung für den Dichtring ausgestattet.

BAHCO

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Bezeichnung	Betriebsdruck, statisch Mpa/bar	Länge m	ID x AD mm	Min. Biegeradius mm
TX 30	80 / 800	0,5	6,3 x 17,5	100
TX 30-1	80 / 800	1,0	6,3 x 17,5	100
TX 32	80 / 800	1,5	6,3 x 17,5	100
TX 32-2	80 / 800	2,0	6,3 x 17,5	100
TX 36	80 / 800	3,0	6,3 x 17,5	100
TX 36-4	80 / 800	4,0	6,3 x 17,5	100
TX 36-5	80 / 800	5,0	6,3 x 17,5	100
TX 37	80 / 800	6,0	6,3 x 17,5	100
TX 40-05	100 / 1000	0,5	6,3 x 12,7	80
TX 40-1	100 / 1000	1,0	6,3 x 12,7	80
TX 40-1,5	100 / 1000	1,5	6,3 x 12,7	80
TX 40-2	100 / 1000	2,0	6,3 x 12,7	80
TX 40	100 / 1000	3,0	6,3 x 12,7	80
TX 40-4	100 / 1000	4,0	6,3 x 12,7	80
TX 40-5	100 / 1000	5,0	6,3 x 12,7	80
TX 40-6	100 / 1000	6,0	6,3 x 12,7	80
TX 41-1,5	150 / 1500	1,5	5,0 x 11,2	150
TX 41-2	150 / 1500	2,0	5,0 x 11,2	150
TX 41-3	150 / 1500	3,0	5,0 x 11,2	150
TX 41-4	150 / 1500	4,0	5,0 x 11,2	150
TX 41-5	150 / 1500	5,0	5,0 x 11,2	150
TX 41-6	150 / 1500	6,0	5,0 x 11,2	150
Zwillingschlauch, rot / blau				
TX 38-2	100 / 1000	2,0	6,3 x 13,3	80
TX 38	100 / 1000	3,0	6,3 x 13,3	80
TX 38-4	100 / 1000	4,0	6,3 x 13,3	80
TX 38-5	100 / 1000	5,0	6,3 x 13,3	80
TX 39	100 / 1000	6,0	6,3 x 13,3	80

Alle Schläuche in weiteren Längen, sowie mit anderen Anschlussgewinden auf Anfrage lieferbar.

Hochdruckschläuche mit 2500 bar Betriebsdruck auf Anfrage!

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.

Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.